

Legno-Pflegeöl

7009

Универсальное **масло для ухода** за мебелью и предметами интерьера для частного и коммерческого применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация


Быстросохнущее, простое в использовании масло для ухода за лиственными и хвойными породами древесины. Очищает и освежает промасленные поверхности с легкими загрязнениями, возвращая им прежнюю привлекательность. Обладает антистатическими свойствами. Отверждение происходит за счет поглощения кислорода (окислительная сушка).

Экомаркировка и стандарты



- Соответствует **DIN 53160-1** и **DIN 53160-2**
Устойчивость к воздействию пота и слюны
- Австрийский стандарт **ÖNORM EN 71-3**
Безопасность игрушек, миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов).
- **ofi-Gutachten (№: 403.400)**
Классифицируется как не самовоспламеняющийся!
- **Отделка поверхности, безопасная для пищевых продуктов**
Сертифицировано OFI Technologie & Innovation GmbH; продукт можно использовать для нанесения на деревянные элементы, которые время от времени контактируют с продуктами питания.
- **Французское постановление DEVL1104875A**
по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения



Для нанесения на нормально нагруженные поверхности мебели и предметов интерьера, например, мебели для спален и гостиных, а также деревянных полов.

На внутренние поверхности мебели, шкафов наносить не более одного слоя из-за возможного появления неприятного запаха.

Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воски, матирующий агент, бензин без запаха, сиккативы, не содержащие свинец и кобальт.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Продукт готов к применению.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +10°C.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 60 %
- Нанесите продукт и через короткое время тщательно удалите излишек хлопчатобумажной тканью или ветошью в направлении волокон.
- Для сильно изношенных поверхностей может потребоваться нанесение двух слоев.
- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат.
- Соблюдайте **ARL 013 – Меры безопасности при работе с маслами и восками окислительной сушки** и **ARL 160 - Руководство по работе с маслами и восками.**

Технология нанесения



	Втирание
Укрывистость на слой (м²/л)	15 - 30

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее нанесение	4 ч.
Полное высыхание	7 д.

Приведенные цифры являются примерными. Продолжительность высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена, относительной влажности, давления, приштабелировании и условий штабелирования.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Низкий воздухообмен, например, из-за плотной укладки, замедляет высыхание.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

На древесине, богатой компонентами (например, дуб, ироко), высыхание может замедляться.

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Промасленные лиственные и хвойные породы древесины.

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ

Нанесение

1 слой Legno-Pflegeöl (7009)

ОЧИСТКА и УХОД

Очистка

Очищать водой, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) или мягким очистителем для помещений. При чистке жирных поверхностей применять Legno-Reiniger (7003).

Очистку можно проводить не ранее чем через 14 дней после нанесения масла/воска/масла с твердым воском.

Не использовать абразивные чистящие средства.

Уход

Соблюдайте **ARL 252 - Инструкция по уходу за полами, обработанными Legno-Öl и Legno-Color**, **ARL 254 - Инструкция по уходу за мебелью, обработанной Legno-Öl bzw. Legno-Color**.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость

250 мл, 1 л

Оттенки

Legno-Pflegeöl (7009000210)

Дополнительные продукты

Clean-Möbelreiniger (7202)
Clean-Parkettreiniger (7207)
Legno-Reiniger (7003)

Соблюдайте соответствующие технические требования к продукту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения/ срок годности



Хранить не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Для контейнеров весом менее 3 кг срок хранения составляет 3 года.

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Рекомендуем переливать содержимое вскрытых емкостей в более мелкую тару, чтобы предотвратить желатинирование/образование пленки.

Код GISCODE

Ö60

Указания по технике безопасности



Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**