

Clean-Multi-Refresher

8317

Эффективный очиститель и освежитель для выветрившейся и посеревшей древесины, пластика, камня и кирпичной кладки на основе щавелевой кислоты для частного и профессионального применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Незначительно тиксотропный продукт, эффективно очищает и осветляет посеревшую древесину, а также восстанавливает ее первоначальный цвет (благодаря содержанию отбеливателя). Биоразлагаемый. Бережно очищает загрязнения, растворимые компоненты древесины, а также разводы, вызванные контактом древесины с металлами. Не повреждает лакокрасочное покрытие.

Экомаркировка и стандарты



- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения



Для обработки выветрившейся и посеревшей древесины, такой как садовая мебель, террасы, деревянная облицовка, балконы и т.д.

Предварительная обработка тропических пород древесины с высоким содержанием растворимых компонентов.

Для обработки загрязненной кладки.
Для обработки загрязненного пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже + 5 °C.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Продукт следует наносить обильно.
- Не применять при интенсивном солнце, дожде, высокой влажности, сильном ветре или морозе. Непредназначенные для обработки поверхности хорошо закрыть.

Технология нанесения



	Кисть
Разбавитель	вода
Дозировка разбавителя (%)	0 - 15 (макс. 1:5)
Расход на слой (мл/ м²)	100 - 200

Не требуется разбавлять Clean-Multi-Refresher (8317) для целей обновления; для очистки можно добавить до 15% разбавителя в зависимости от степени загрязнения.

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Очистка рабочего инструмента



Сразу после использования очистить водой.

ОСНОВАНИЕ

Подготовка основания

Поврежденные основания удалить; растения и чувствительные смежные поверхности, не предназначенные для нанесения, накрыть или очистить водой сразу после применения продукта.

Сильно впитывающие поверхности предварительно увлажнить.

СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ

Нанесение продукта

1 слой Clean-Multi-Refresher (8317)

Древесина и материалы на ее основе:

Оставить на 10-20 минут. При этом поддерживать поверхность во влажном состоянии (например, с помощью распылителя).

Затем промыть поверхность большим количеством воды с дополнительной механической обработкой (например, нейлоновой или натуральной щеткой; не применять металлическую щетку). Механическая обработка требуется для удаления загрязнений, засевших глубоко в порах.

При работе с поверхностями с сильным изменением оттенка при необходимости повторить процесс.

Время промежуточного высыхания: ок. 3 дней

Кладка:

Оставить на 10-20 минут, затем смыть большим количеством воды при механической помощи.

Время промежуточного высыхания: ок. 24 часа

Пластик:

Оставить на 10-20 минут, затем смыть большим количеством воды при механической помощи.

Время промежуточного высыхания: ок. 2 часов

Промежуточное шлифование

В случае необходимости, торчащие древесные волокна могут быть сглажены абразивной бумагой или абразивным нетканым материалом перед перекрашиванием.

Последующий слой

Соответствующее покрытие для древесины ADLER или фасадная краска Aviva.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость


1 л, 2,5 л, 500 мл (распылитель)

Оттенки/степень глянца

Продукт голубоватого цвета Clean-Multi-Refresher 8317.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок годности/ условия хранения



Хранить минимум 3 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Не переливать в металлические емкости.

Указания по технике безопасности



Во время нанесения рекомендуется использовать защитные перчатки и защитные очки.

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте www.adler-lacke.com