

ADLER Legno Dura-Öl

7035000200

Универсальное матовое масло для деревянной мебели и интерьерных работы **для нанесения в промышленных условиях.**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Матовое быстросохнущее масло для универсальной обработки поверхностей лиственных и хвойных пород древесины с образованием минимального слоя. Сохраняется естественный вид и ощущение древесины. Продукт характеризуется очень хорошей проникающей способностью, незначительным поджогом древесины, очень хорошей заполняющей способностью, отличной водо- и химической стойкостью, а также очень хорошей растекаемостью. Обладает антистатическими свойствами.

Отверждение происходит за счет поглощения кислорода воздуха (оксидативная / окислительная сушка).

Особые свойства

Соответствие стандартам




- DIN 53160/1 и DIN 53160/2 устойчивость к поту и слюне
- ÖNORM EN 71-3 Безопасность игрушек; Миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов)
- Французское постановление DEVL1104875A по маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих отравляющих веществ: A+

Компоненты

Модифицированные растительные масла, воски, диоксид кремния, бензин со слабым запахом, осушители без содержания свинца и кобальта.

Сфера применения



- Для обычных и часто используемых поверхностей в мебели и интерьерах: меблировка спальни и гостиной, а также деревянные полы и лестницы.
- Не рекомендуется наносить на внутренние поверхности мебели и шкафов больше 1 тонкого слоя продукта из-за возможного неприятного запаха.

НАНЕСЕНИЕ

Указания по нанесению



- Перед применением перемешать!
- Минимальная температура нанесения (продукт, объект, помещение) + 15°C
- Оптимальные показатели нанесения: температура воздуха 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%.
- **Внимание:** важно обеспечить равномерную шлифовку древесины и равномерное нанесение продукта!
- Пожалуйста, обратите внимание на рабочее руководство ARL 013 **Меры безопасности при нанесении масел и восков, высыхающие окислительным способом**, и ARL 505 **Рабочие рекомендации по нанесению лазурей, лаков и масел на основе алкидных смол.**

Техника нанесения

Способ нанесения	Кистью	Валиком	Чашечный пистолет
Диаметр дюзы (мм)	-	-	1,5
Давление распылителя (бар)	-	-	3-4
Нанесение (слои)	2х		
Расход (г/м ²)	-	-	прибл. 40
Укрывистость слоя (м ² /л)	прибл. 20		
1) Укрывистость вкл. добавление растворителя и потери при распылении			

Продукт готовый к использованию.

На расход/укрывистость влияют форма, свойства основания и влажность древесины. Точные показатели расхода возможны только после выполнения пробного выкраса.

Время высыхания

(при t 23°C и относительной влажности 50%)



Готовый к нанесению след.слоя	прибл. 5 ч
Полностью высохший	прибл. 7 суток

Указанные показатели – примерные. Высыхание зависит от качества древесины, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Для идеального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Низкий воздухообмен, например, из-за плотной укладки, препятствует высыханию.

Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха может замедлить высыхание.

На породах с высоким содержанием древесных экстрактов (ироко, дуб) возможно более длительное высыхание

Рабочий инструмент

Очистка с помощью ADLER Legno-Reiniger 80025.



80025

ОСНОВАНИЕ**Тип основания**

Мелко- и крупнопористая древесина лиственных пород, хвойная древесина


Структура основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от препятствующих адгезии веществ: без жира, воска, силикона, смолы и строительной пыли. Кроме того следует проверить совместимость основания и наносимого средства.

Влажность древесины

Лиственные породы 12% ± 2%

Хвойные породы 15% ± 2%

Подготовка основания	Мебель: ступенчатая шлифовка до зернистости 220 Деревянные и паркетные полы: ступенчатая шлифовка до зернистости 150	
СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ		
Грунтовочный слой	1 x ADLER Legno Dura-Öl 7035000200 Промежуточная сушка: ок.5 часов	
Промежуточное шлифование	Легкая полировочная шлифовка зерном 220-280 Обязательно удалите древесную пыль.	
		
Финишное покрытие	1 x ADLER Legno Dura-Öl 7035000200	
УХОД И ОЧИСТКА		
Очистка загрязненных поверхностей и техническое обслуживание	Обратите внимание на ARL 258 Инструкции по уходу за мебелью, покрытой ADLER Legno-Dura-Öl и ARL 257 Инструкции по уходу за полами, покрытыми ADLER Legno-Dura-Öl.	
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА		
Емкость	0,75 л; 2,5 л; 10 л	
Оттенки / Степень глянца	Farblos 7035000200 Для оценки конечного цвета финишного покрытия рекомендуется выполнить пробный выкрас на оригинальном основании.	
Дополнительные продукты	ADLER Legno-Reiniger 80025	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ		
Хранение / Срок годности	Не менее 1 года в оригинальных невскрытых заводских упаковках. Хранить в месте, защищенном от попадания влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30 °C). Рекомендуется переливать содержимое открытых емкостей в емкости меньшего объема, чтобы избежать образования пленки или желирования.	
		
GIS-код	Ö60	
Данные по технике безопасности	Более подробную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также касательно утилизации можно найти в сопутствующем паспорте безопасности вещества. Последнюю версию можно посмотреть в интернете, www.adler-lacke.com Продукт предназначен для нанесения в промышленных условиях. Следует избегать попадания распыленного продукта в дыхательные пути. Это обеспечивается при правильном использовании респиратора (комбинированный фильтр A2/P2 – EN 141/EN143). Распыление продукта в окрасочных камерах, загрязненных аэрозольной пылью, содержащей нитроцеллюлозу, запрещена из-за риска самовоспламенения!	
		